



特种设备型式试验合格证

No. TSX F310-038-14 0037

第 1 页 共 2 页

申请单位名称及地址: 佛山市华辉电梯配件有限公司
广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

制造单位名称及地址: 佛山市华辉电梯配件有限公司
广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

设备型式: 电梯限速器

产品名称: 限速器

产品型号: XSG608

额定速度: 1.0m/s

产品配置: 见附件 F310-038-14 0037

型式试验报告编号: 2014AF0225

本证所阐述的结论覆盖以下型号规格产品(产品配置不变): 无

经型式试验, 确认该产品符合《电梯型式试验规则》(2012 稿) 规定。
该产品符合 GB 7588-2003、EN81-1:1998 相关规定。



(型式试验机构检验专用章)
发证日期: 2014 年 4 月 8 日

深圳市特种设备安全检验研究院
广东省质量监督电梯检验站 (深圳)

注: 1.本证是对所明确覆盖范围内设备型式的确认, 仅对样品本身试验时的合格与否负责;
2.证书持有者有责任保证产品符合标准规定, 保证产品与型式试验样品的一致性。

附件：F310-038-14 0037

产品配置表

产品名称	限速器	产品型号	XSG608	
主参数	结构型式	夹持式	适用电梯的额定速度	1.0m/s
	限速器绳的直径和结构	Φ8mm-6×19S	张紧轮轴心处最小张紧力 ^①	300N
特殊工作环境	可远程操作的适用性	适用	防爆电梯适用性	不适用
	室外电梯适用性	不适用	/	/
允许触发的安全钳	机械动作速度	1.32m/s	电气动作速度	1.22m/s
	提拉力	1290N	/	/
允许触发的轿厢上行超速保护装置制动元件	触发无齿轮曳引机主制动器、有齿轮曳引机靠近曳引轮的主制动器		电气动作速度	1.22m/s
	电气方式触发钢丝绳制动器或曳引机曳引轮上附加制动器		电气触发速度	/
	机械方式触发钢丝绳制动器		动作速度	/
			触发力不大于	/
			触发行程不大于	/
	触发上行超速安全钳		提拉力不大于	/
			动作速度	/
触发其它型式的制动元件		/	/	
其它	电梯限速器覆盖说明：不同额定速度的产品应分别进行型式试验，无覆盖产品。			

注①：张紧轮轴心处张紧力是指张紧装置在某种悬挂方式（悬臂悬挂或垂直悬挂）不因其自重的作用在张紧轮轴中心处产生的张紧力，没有特殊说明时，不含限速器绳的自重。

深圳市特种设备安全检验研究院
广东省质量监督电梯检验站（深圳）

发证日期：2014年4月8日