



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0942

(2016)国认监认字(448)号

160008113188

# 特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F32003720170002

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司  
 申请单位注册地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧  
 制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司  
 制造地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧  
 设备类别: 电梯安全保护装置      设备品种: 安全钳  
 产品名称: 渐进式安全钳      产品型号: QJ102

型式试验报告编号: TSX F320T3720170002

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)、EN 81-20:2014及EN 81-50:2014的规定。

本证书适用的产品型号: QJ102

本证书适用的产品参数范围和配置见附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2017年5月4日  
 本次换证日期: / 年 / 月 / 日  
 下次核查日期: 2019年5月4日前

广东省特种设备检测研究院  
 国家电梯质量监督检验中心(广东)

- 注1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)的一致性。
- 注2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。
- 注3: 本证书中涉及的电梯标准已经CNAS实验室认可, 《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)暂不属于CNAS接受认可的范围。



广东省特种设备检测研究院  
 国家电梯质量监督检验中心(广东)  
 TSX E32003720170002 附页



样品技术参数及配置表

产品名称	渐进式安全钳	产品型号	QJ102
安全钳型式	渐进式	额定速度	0.25~2.5 m/s
允许质量	1125 ~ 4224 kg	瞬时式安全钳几何尺寸	/
限速器最大动作速度/限速器动作速度范围		≤3.225 m/s	
提拉方式	单提拉	弹性元件型式	U型弹簧
夹紧(制动)元件型式	楔块	夹紧(制动)元件材质	45#钢
夹紧(制动)元件数量	4	夹紧(制动)摩擦面尺寸	80×25mm
适用导轨导向面硬度	≤HB 143	适用导轨导向面宽度	10、16 mm
适用导轨导向面加工方式	刨削	适用导轨导向面润滑状况	少量润滑油
适用导轨材料牌号	T75/B、T89/B、 T90/B、T114/B、 T127/B	工作环境	室内
防爆型式	/		