



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0916

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F33003820170008

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司
申请单位注册地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧
制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司
制造地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧
设备类别: 电梯安全保护装置 设备品种: 缓冲器
产品名称: 耗能型缓冲器 产品型号: HYF70
首次型式试验报告编号: 2017AF0053 本次核查报告编号: 2018AF1216

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)的规定。
该样品符合 GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单) 以及 EN81-1+A3:2009
Safety rules for the construction and installation of lifts-part 1:Electric lifts 相关规定。

本证书适用的产品型号: HYF70
本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期: 2017年1月40日
本次换证日期: 2018年11月1日
下次核查日期: 2021年1月8日前

(检验检测专用章)
检验检测专用章
(电子)

深圳市特种设备安全检验研究院
广东省质量监督电梯检验站(深圳)

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性;
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0916

特种设备型式试验证书附表（电梯）

证书编号	TSX F33003820170008		
设备品种	缓冲器		
产品名称	耗能型缓冲器	产品型号	HYF70
额定速度	$\leq 1.0\text{m/s}$	最大撞击速度	1.15m/s
最小允许质量	900kg	最大允许质量	4300kg
最大缓冲行程	70mm	液体规格和容量	HF-2 68#抗磨液压油/0.20L
节流方式	环形缝隙节流	复位方式	外部上置弹簧复位
工作环境	室内	/	/
其他说明	文件识别号: XPSQ2018090112AZNZS		

