



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0916

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F33003820170007

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司
申请单位注册地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧
制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司
制造地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧
设备类别: 电梯安全保护装置 设备品种: 缓冲器
产品名称: 耗能型缓冲器 产品型号: HYF160
首次型式试验报告编号: 2017AF0052 本次核查报告编号: 2020AF1293

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016, 含第1号修改单)的规定。
该样品符合 GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单), EN 81-20:2014 以及
EN 81-50:2014 标准相关规定。

本证书适用的产品型号: HYF160

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

(检验机构检验专用章)

发证日期: 2017年1月10日
本次换证日期: 2020年12月15日
下次核查日期: 2023年1月7日前

深圳市特种设备安全检验研究院
广东省质量监督电梯检验站(深圳)

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性;
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0916

特种设备型式试验证书附表（电梯）

证书编号	TSX F33003820170007		
设备品种	缓冲器		
产品名称	耗能型缓冲器	产品型号	HYF160
额定速度	≤1.5m/s	最大撞击速度	1.73m/s
最小允许质量	500kg	最大允许质量	3000kg
最大缓冲行程	160mm	液体规格和容量	HF-2 68#/0.56L
节流方式	环形缝隙节流	复位方式	外部上置弹簧复位
工作环境	室内		
其他说明	1.文件识别号：XPSQ2020110076AZNZS 2.该缓冲器不适用于斜行电梯。		