



(2016)国认监认字(448)号



160008113188



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L05

# 特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F33003720180047

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司

申请单位注册地址: 佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司

制造地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

设备类别: 电梯安全保护装置      设备品种: 缓冲器

产品名称: 液压缓冲器      产品型号: HYF425

型式试验报告编号: TSX F330T3720180047

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)、EN 81-20:2014及EN 81-50:2014的规定。

本证书适用的产品型号: HYF425

本证书适用的产品参数范围和配置见附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2019年01月15日

本次换证日期: / 年 / 月 / 日

下次核查日期: 2021年01月15日前



广东省特种设备检测研究院  
国家电梯质量监督检验中心(广东)

- 注 1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)的一致性。
- 注 2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。
- 注 3: 本证书中涉及的电梯标准已经 CNAS 实验室认可, 《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016) 暂不属于 CNAS 接受认可的范围。

广东省特种设备检测研究院  
国家电梯质量监督检验中心(广东)  
TSX F33003720180047 附页



### 样品技术参数及配置表

|        |                |         |                |
|--------|----------------|---------|----------------|
| 产品名称   | 耗能缓冲器          | 产品型号    | HYF425         |
| 额定速度   | $\leq 2.5$ m/s | 最大撞击速度  | 2.875 m/s      |
| 最小允许质量 | 900 kg         | 最大允许质量  | 3500 kg        |
| 最大缓冲行程 | 425 mm         | 液体规格和容量 | 64#液压油<br>2.0L |
| 节流方式   | 环形缝隙节流         | 复位方式    | 外部上置弹簧<br>复位   |
| 工作环境   | 室内             |         |                |