



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0916

# 特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F33003820180019

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司  
申请单位注册地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧  
制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司  
制造地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧  
设备类别: 电梯安全保护装置 设备品种: 缓冲器  
产品名称: 耗能型缓冲器 产品型号: HYF425  
首次型式试验报告编号: 2018AF1346 本次核查报告编号: /

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016) 的规定。  
该样品符合 GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第 1 号修改单) 以及 EN81-1+A3:2009  
Safety rules for the construction and installation of lifts-part 1:Electric lifts 相关规定。

本证书适用的产品型号: HYF425

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。



发证日期: 2018 年 12 月 25 日  
本次换证日期: 2019 年 7 月 1 日  
(电子)  
下次核查日期: 2020 年 12 月 24 日前



深圳市特种设备安全检验研究院  
广东省质量监督电梯检验站 (深圳)

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性;  
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0916

## 特种设备型式试验证书附表（电梯）

证书编号	TSX F33003820180019		
设备品种	缓冲器		
产品名称	耗能型缓冲器	产品型号	HYF425
额定速度	$\leq 2.5\text{m/s}$	最大撞击速度	2.875m/s
最小允许质量	900kg	最大允许质量	3300kg
最大缓冲行程	425mm	液体规格和容量	HF-2 68#抗磨液压油/2.2L
节流方式	环形缝隙节流	复位方式	外部上置弹簧复位
工作环境	室内	/	/
其他说明	文件识别号: XPSQ2018090115AZNZS		

