

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号： TSX F33003720200049

申请单位名称： 广东华辉电梯配件有限公司

申请单位住所： 佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

制造单位名称： 广东华辉电梯配件有限公司

制造单位住所： 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

设备类别： 电梯安全保护装置

设备品种： 缓冲器

产品名称： 耗能型缓冲器

产品型号： HYF175B

型式试验报告编号： TSX F330T3720200049, TSX F330T3720200049H01

经型式试验，确认该样机符合以下安全技术规范和标准的规定：

《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)
GB/T 7588.1—2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》
GB/T 7588.2—2020《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》
ISO 8100-1:2019、ISO 8100-2:2019
EN 81-20:2020、EN 81-50:2020

本证书适用的产品型号： HYF175B

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期： 2020年09月11日

本次核查日期： 2022年08月26日

下次核查日期： 2026年09月11日 前

广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量检验检测中心(广东)

注1：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

注2：本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的安全保护装置和主要部件产品。

适用的产品参数范围和配置表

设备类别	电梯安全保护装置
设备品种	缓冲器
产品名称	耗能型缓冲器
产品型号	HYF175B
额定速度 (m/s)	≤1.6
最大撞击速度 (m/s)	1.84
最小允许质量 (kg)	800
最大允许质量 (kg)	3000
最大缓冲行程 (mm)	175
液体规格和容量	68#抗磨液压油, 0.59L
节流方式	环形缝隙节流
复位方式	外部上置弹簧复位
适用斜行电梯倾斜角范围 (°)	/
撞击频次 (次/小时)	/

注3：本证书中依据《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）、GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020等进行的试验项目及相关活动不在CNAS认可范围内。